

[Anterior Home Próximo](#)

3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung)

Kennzahlen (Fortsetzung)

Anwendungsbeispiele:

Im folgenden Beispiele werden in einer Projektübersicht Kennzahlen ohne Abgrenzung verwendet.



Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten an ...



... den Reportgenerator übergeben.



Nach Auswahl des Reports und des Ausgabeformatates wird dann



... der Report erzeugt.

Abgespeicherte Abfragen und Reports können individuell im Eingangsbildschirm hinterlegt werden (siehe auch Abschnitt [3.02.4 Alternative Arbeitsbereiche](#)).

Im folgenden Beispiele werden in einer Projektübersicht Kennzahlen mit Abgrenzung verwendet. Für die Kennzahlen werden in der letzten Spalte die Eigenschaften der Perioden definiert. Im Beispiel werden die Kennzahlen periodisch abgegrenzt. Der Eintrag (Perioden) in Zeile 8 steuert die Verwendung periodischer Kennzahlen.



Im Kopf der Reportdefinition kann ein Zeitintervall (hier letztes Kalenderjahr) und die Periode für die Abgrenzung (quartalsweise) eingegeben werden. Diese Eingaben sind bei der Ausführung die Vorbelegungen im Zwischendialog.



Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten wieder an ...



... den Reportgenerator übergeben.



Last update:

2019/10/25 14:11 br:handbuch:kapitel_3:3.6_fortsetzung_6 https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=br:handbuch:kapitel_3:3.6_fortsetzung_6

Nach Ausführung des Reports erscheint ein Zwischendialog mit den Vorbelegungen des Reports.



Nach Auswahl des Auswertungszeitraums und der Periode wird anschließend der Report erzeugt.



From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=br:handbuch:kapitel_3:3.6_fortsetzung_6



Last update: **2019/10/25 14:11**