

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.01.03 Zeitdienst

Die Maske Zeitdienst verwaltet die Systemdienste für periodische Aktionen in Projectile. Dazu gehören beispielsweise Erinnerungen oder Informationen per E-Mail an einzelne Benutzer oder Benutzergruppen sowie die automatische Generierung von Auswertungen und ähnliche Vorgänge. Hier kann für jeden Zeitdienst eine Wiederholungsrate und Periode definiert werden.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

Zeitdienst 0002

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt | Zeitsteuerung | Empfänger | Sonstiges | Status

Info

Nr. 0002 Status ☒

Hauptnutzer (darunter läuft ZD) 002 Schaub Peter ▾

Zeitdienst ▾

Art der Ausführung für Hauptnutzer ausführen ▾

Benachrichtigungstyp ▾

Parameter

Profisuche ▾

Skriptdatei

Erzeugte Dateien speichern unter

Auswertung

Auswertung Kapazitätenauswertung ▾

Konfiguration Kapazitätenauswertung Auslastur ▾

- **Info:**

- **Nr.:** Nummer und/oder Bezeichnung des Zeitdienstes.
- **Status:** In diesem Feld wird vermerkt, ob der Zeitdienst aktiv ist oder nicht.
- **Hauptnutzer (darunter läuft ZD):** In diesem Feld wird vermerkt, wer der Hauptbenutzer des Zeitdienstes ist. Bei der Erstellung von Auswertungen werden die Rechte des Erzeugers berücksichtigt!
- **Zeitdienst:** Hier können die vorhandenen Zeitdienste (überwiegend Erinnerungen) ausgewählt werden.
- **Art der Ausführung:** Hier kann ausgewählt werden, ob der Zeitdienst als Hauptbenutzer oder Empfänger ausgeführt werden soll

- **Parameter:**

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox listet alle verfügbaren Profisuchen des Systems auf, die zugeordnete Reportdefinitionen haben. Wenn hier eine Profisuche zugeordnet ist, wird

diese Abfrage durch den Zeitdienst periodisch ausgeführt und an die Empfänger versendet.

- **Skriptdatei:** Hier kann (bspw. für Schnittstellen) ein Javascript hinterlegt werden (die dann im nächsten Feld abgespeichert werden).
- **erzeugte Dateien speichern unter:** Verzeichnis für die Daten, die durch ein Javascript erzeugt werden

- **Auswertung:**

- **Auswertung:** Falls der Zeitdienst Standardauswertungen automatisieren soll, wird hier die Auswertungsblock zugeordnet.
- **Konfiguration:** Falls das Feld "Auswertung" gefüllt ist, wird hier eine abgespeicherte Standardauswertung des ausgewählten Auswertungsblock zugeordnet.

Zeitsteuerung

Zeitdienst 0002

Stamblatt | **Zeitsteuerung** | Empfänger | Sonstiges | Status

Periode

Wiederholung nach x Perioden: 1

Periode: definierte Wochentage

erster Dienst: 08.10.2019 23:23

letzter Dienst: 24.10.2019 23:24

nächster Dienst: 27.10.2019 23:23

Verschiebung

Differenz zu: d

Periodenanfang

nur Werktage: ☐

Wochentag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Wochentag: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒

- **Periode:**

- **Wiederholung nach x Perioden:** Dieses Feld kennzeichnet die Anzahl der Perioden, für die der Zeitdienst wiederholt werden soll.
- **Periode:** Dieses Feld kennzeichnet die zulässigen Perioden für den Zeitdienst. Der Benutzer kann auswählen zwischen "jährlich", "monatlich", "wöchentlich", "definierte Wochentage", "täglich" und "stündlich". Der definierte Zeitdienst startet die Abarbeitung einer definierten Aktion dann innerhalb dieser Periode.
- **Differenz zu Periodenanfang:** In diesem Feld wird die Differenz zum Anfang der Periode definiert.
- **erster, letzter und nächster Dienst:** Diese Felder protokollieren den ersten, letzten und nächsten Aufruf des Zeitdienstes. Diese Felder werden für die periodische Abarbeitung der Zeitdienste benötigt.

- **Wochentag:**

- **Nur Werktage:** In diesem Feld wird ein Haken dann gesetzt, wenn die Periode nur für

Werktage gilt.

- **Wochentag (Montag bis Sonntag):** Diese Felder definieren die Wochentage und sind nur für die Periode “definierte Wochentage” relevant. Der definierte Zeitdienst startet bei dieser Option dann jeweils an dem (den) ausgewählten Wochentag(en).

Empfänger

Zeitdienst 0002

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt Zeitsteuerung **Empfänger** Sonstiges Status

Empfänger

Empfänger

☐		Personal-Nr.	Name	Vorname
☐	1	009	Behn	Frank
☐	2	013	Klaube	Ute

Empfängergruppen

☐		Bezeichnung
☐	1	Group:7 (Personal)

✓


Mail

Betreff

Mailtext

- **Empfänger:**
 - **Empfänger:** Dieses Feld definiert den Empfänger (basierend auf den [Mitarbeitern](#) des Systems) des Zeitdienstes.
 - **Empfängergruppen:** Dieses Feld definiert die Empfänger basierend auf den globalen Berechtigungsgruppen des Zeitdienstes.
- **Mail:**
 - **Betreff:** Dieses Element erlaubt die Definition der Betreffzeile für die generierte E-Mail.
 - **Mailtext:** Hier kann zur Erinnerung ein Text für die zu generierende E-Mail hinterlegt werden.

Sonstiges



Zeitdienst 0002

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Zeitsteuerung Empfänger Sonstiges Status

int. Nr. 1570544615566-0

Ereignis

EventAction


Bemerkung

verwerfen nach 120

Worker

- **Zeitdienst:** ID des Zeitdienstes.
- **Ereignis:** In diesem Feld werden die Ereignisse angezeigt, die einen Zeitdienst auslösen (falls der Zeitdienst nicht periodisch gesteuert werden soll).
- **EventAction:** 
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von weiterführenden Bemerkungen zu diesem Zeitdienst.
- **Verwerfen nach:** Falls das System mit der Abarbeitung aller Zeitdienste überlastet ist, kann in diesem Feld eingestellt werden, wie viel Minuten nach dem Termin ein Zeitdienst noch gültig ist. Wird der Zeitdienst nach dieser Frist ungültig, wird er auf den nächsten Termin verschoben.

Status



Zeitdienst 0002

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Zeitsteuerung Empfänger Sonstiges Status

Status Erfolgreich

Nachricht 24.10.2019 09:41:50 action could not be started in time
24.10.2019 09:41:50 action could not be started in time

- **Status:** Der Status gibt Auskunft darüber, ob der Zeitdienst erfolgreich durchgelaufen ist.
- **Nachricht:** Die Nachrichten enthalten einen Auszug aus den Logdaten des Zeitdienstes.

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Jetzt Ausführen:** Mit Hilfe dieser Aktion kann ein Zeitdienst sofort ausgeführt werden. Das Ergebnis (beispielsweise einer konfigurierten Auswertung) wird dabei auch in der Anwendung angezeigt.
- **Konfiguration setzen:** Mit Hilfe dieser Aktion wird die Konfiguration des Zeitdienstes gesetzt.

Falls als Dokumenttyp eine Auswertung ausgewählt ist, öffnet sich die entsprechende Auswertung. In der Auswertung werden dann die gewünschten Selektionskriterien definiert und die Auswertung abgespeichert.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.03_system_-_zeitdienst&rev=1587116589

Last update: **2020/04/17 11:43**

