

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.11.02 Verwaltung von Schlüsseldaten

Die Basis des Projektinformations- und Abrechnungssystems sind die Schlüssel- und Stammdaten. Diese Daten werden im Modul [Basisdaten](#) verwaltet. Die Schlüssel verwalten die Daten, die für die ganze Anwendung parametrisiert vorliegen sollen. So soll das System beispielsweise bestimmte [Währungen](#) und deren Eigenschaften (also Bezeichnung, Nachkommastellen und ähnliches) genauso systemweit zur Verfügung stellen, wie die diversen [Umsatzsteuersätze](#). Folgende Schlüssel können in Projectile frei definiert werden: [Kalender](#), [Feiertag](#), [Währung](#), [Kurs](#), [Umsatzsteuer](#), [Pauschale](#) und [Fahrzeuge](#).

Bei der Erstinstallation werden in der Regel die aktuellen Werte für Kalender, Feiertage, Umsatzsteuern und Pauschalen ausgeliefert.

Datenpflege

Ändert sich beispielsweise eine [Kalendereinstellung](#) oder ist noch nicht erfasst, so sucht man die betreffenden Dokumente in der [Suchmaschine](#) ...



... und erhält ein entsprechendes Suchergebnis.



Nach Aktivierung des Links öffnet sich das ausgewählte Dokument. Auf dem Reiter "Basic (Stammblatt)" können Standort, Bezeichnung und alle aufgelisteten Stundenfelder gefüllt werden.

The screenshot shows the 'Kalender Frankfurt' form with the 'Basic' tab selected. The form contains the following fields:

Field	Value
Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d
Verfallsdatum Resturlaub	[Calendar icon] [Dropdown arrow]
Maximaler Gleitzeitpuffer	40 h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	[Input field] h
Maximaler Sonderstundenpuffer	20 h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	[Input field] h
Periode	monatlich [Dropdown arrow]
Zeitverschiebung	[Input field] min

Auf dem Reiter "Sonstiges" kann die Abwesenheit genauer definiert und mit einem Limit angegeben werden.

The screenshot shows the 'Kalender Frankfurt' form with the 'Sonstiges' tab selected. The form contains the following fields:

Field	Value
Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Kinderkrankheitstag [Dropdown arrow]
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit Sonderurlaub [Dropdown arrow]
Limit p.a.	2
DefaultFlatRate	Deutschland [Dropdown arrow] [Icons]
Pauschalen	[Icons]
Bemerkung	[Text area]

Hier werden nun Änderungen für die Arbeitsstunden pro Woche und die Arbeitstage pro Woche des Kalenders Frankfurt vorgenommen.



Nach dem Abspeichern werden die Arbeitsstunden pro Tag (wenn nicht manuell definiert) berechnet und die neuen Kalendereinstellungen übernommen.



Definition von Schlüsseldaten





Um einen neuen Kalender zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität “Anlegen” den Dokumenttyp “Kalender” aus.









Es öffnet sich anschließend ein neues Dokument für die Definition des Kalenders.


Kalender		
Dokument Bearbeiten Ansicht		
Standort	<input type="text"/>	
Bezeichnung	<input type="text"/>	
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text"/>	h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text"/>	h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text"/>	d
Verfallsdatum Resturlaub	<input type="text"/>	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="📅"/>
Maximaler Gleitzeitpuffer	<input type="text"/>	h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	<input type="text"/>	h
Maximaler Sonderstundenpuffer	<input type="text"/>	h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	<input type="text"/>	h
Periode	<input type="text"/>	
Zeitverschiebung	<input type="text"/>	0 min
Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Abwesenheit <input type="text"/>	Limit p.a. <input type="text"/>
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit <input type="text"/>	Limit p.a. <input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>	



Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor in den Collections angelegt sein - siehe Administrationsleitfaden) die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden für fünf Arbeitstage bei einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden definiert. Die weiteren Angaben beziehen sich auf die [Arbeitszeitverwaltung](https://infodesire.net/dokuwiki/).

   Kalender	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Niederlassung Wien"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value=""/>
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

Wenn nicht alle Mussfelder gefüllt sind, meldet das System diesen Fehler.

   Kalender	
 Das Dokument Kalender Wien hat 1 Fehler und 0 Warnungen	
 Bezeichnung: Feld muß gefüllt werden!	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	Feld muß gefüllt werden! <input type="text"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="40"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

   Kalender Wien	
    Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Niederlassung Wien"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="40"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

Wenn ein Kalender (oder allgemeiner Schlüsseldaten) mit  ...

Kalender Wien	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	Wien
Bezeichnung	Niederlassung Wien
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d

... gelöscht wird (Archiv Standard oder Shredder - siehe Abschnitt [3.07.1 Archiv/Papierkorbfunktionalität](#)), ...

Dokumente löschen	
Archiv	Standard
Wollen Sie wirklich löschen?	
Dokumente	- 1 / 1
Abhängige Dokumente	Keine Einträge
Verweigte Dokumente	Keine Einträge
BrokenLink-Warnung	Keine Einträge
BrokenLink-Fehler	Keine Einträge
Wollen Sie wirklich löschen?	

Typ	Status
Kalender	

... ist der Schlüssel anschließend nicht mehr im System vorhanden, aber kann durchaus noch als Feldinhalt verfügbar sein (beispielsweise werden beim Mitarbeiter der den Standort/Kalender Berlin zugeordnet ist, nicht diese Zuordnung gelöscht).

Dokumente löschen	
Archiv	Standard
Wollen Sie wirklich löschen?	
Dokumente	1 - 1 / 1
Abhängige Dokumente	Keine Einträge
Verweigte Dokumente	Keine Einträge
BrokenLink-Warnung	Keine Einträge
BrokenLink-Fehler	Keine Einträge
Wollen Sie wirklich löschen?	


Typ	Status
Kalender	


Um einen neuen **Feiertag** zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" ...




... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.



Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor als Kalender definiert sein) der Nationalfeiertag für 2007 definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  ...




... gespeichert.




Beginn	26.10.2007
Standort	Wien
Bezeichnung	Nationalfeiertag
Ende	<input type="text"/> ◀ ▶ 📅 📅
Halber Tag	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<div></div>

Um eine neue **Währung** zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Währung" aus.





Währung	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/> ▼
Präzision	<input type="text" value="2"/>
Druckkonstante	<input type="text"/>

Im Beispiel wird der Japanische Yen angelegt. Die Druckkonstante (hier JPY) wird ggf. bei der Zweitwährung und den Fakturadokumenten verwendet.




Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan ▼
Präzision	<input type="text" value="2"/>
Druckkonstante	YEN

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument  mit gespeichert.




Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan
Präzision	2
Druckkonstante	YEN

Um einen neuen **Umrechnungskurs** zwischen zwei Währungen zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Kurs" aus.



Quellwährung	
Zielwährung	
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	

Im Beispiel wird ein Umrechnungskurs zwischen EURO und YEN definiert. Dieser Kurs ist vom 12.05.2004 gültig, bis ein neuer Kurs eingegeben wird. Hier entspricht 1 EUR genau 134,3248 JPY.

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.




Quellwährung	EURO
Zielwährung	YEN
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	157.79

Um einen neuen **Umsatzsteuersatz** zu definieren (beispielsweise wg. Steuererhöhung oder Eröffnung

einer Auslandsgesellschaft), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität “Anlegen” den Dokumenttyp “Umsatzsteuer” aus.


Umsatzsteuer	
Umsatzsteuer	Voll
Datum	20.02.2007
Bezeichnung	
Land	
Steuersatz	%

Im Beispiel wird eine neue Umsatzsteuer für Deutschland definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

Umsatzsteuer MwSt-D-19%	
Umsatzsteuer	Voll
Datum	01.01.2007
Bezeichnung	MwSt-D-19%
Land	Deutschland
Steuersatz	19 %




Um eine neue **Pauschale** für die Reisekostenerfassung zu definieren (beispielsweise für Auslandsreisen), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität “Anlegen” den Dokumenttyp “Pauschalen” aus.


Pauschale	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Pauschale	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/> ▼
Tagegeld 24h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 14h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 08h	<input type="text"/> EUR
Interne Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Externe Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Abzug Vergütung Frühstück	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Mittag	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Abendbrot	<input type="text"/> %

















Im Beispiel werden die Tagesgeld- und Übernachtungspauschalen für New York (abweichend vom Satz der USA) definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.


Pauschale USA - New York	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Pauschale	USA - New York
Land	USA
Tagegeld 24h	63,00 EUR
Tagegeld 14h	42,00 EUR
Tagegeld 08h	21,00 EUR
Interne Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Externe Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Abzug Vergütung Frühstück	20 %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	25 %
Abzug Vergütung Mittag	20 %
Abzug Vergütung Abendbrot	20 %




Um einen neues **Fahrzeug** zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Fahrzeug" aus.





 Fahrzeug

















 Dokument Bearbeiten Ansicht

Fahrzeug	<input type="text"/>
Mitarbeiter	<input type="text" value="Schaub Peter"/>    
Fahrzeug-Marke	<input type="text"/>
Interner KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text"/>    
ASU-Termin	<input type="text"/>    
TÜV-Termin	<input type="text"/>    
KFZ-Nummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<div><div></div><div></div></div>

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert. Die Felder ASU-Termin und TÜV-Termin werden dabei vom System gefüllt.

 Fahrzeug MZ-ID-89

 Dokument Bearbeiten Ansicht

Fahrzeug	<input type="text" value="MZ-ID-89"/>
Mitarbeiter	<input type="text" value="Franke Helene"/>    
Fahrzeug-Marke	<input type="text" value="Audi A4"/>
Interner KM-Satz	<input type="text" value="0,30"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text" value="0,50"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text" value="01.02.2007"/>    
ASU-Termin	<input type="text" value="01.02.2010"/>    
TÜV-Termin	<input type="text" value="01.02.2010"/>    
KFZ-Nummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<div><div></div><div></div></div>

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1292407782

Last update: **2019/10/25 14:10**

