Kopf- und Fußzeilen in Reports (RAV)

In Reports kann man die Ausgabe mit sog. RAV-Dateien aufbereiten. Dazu sind aber nur rudimentäre Gestaltungsmöglichkeiten möglich, welche allesamt auf Tabellen und Labels basieren.

Konfiguration

1. Zunächst erstellt man eine einfache Textdatei und speichert diese als .rav-Datei ab

```
Mein_Seitenkopf.rav
```

2. Dann bestimmt man die Tabelle und Anzahl der Zellen, in welchen sich die Inhalte vor oder nach dem Report befinden sollen.

Bsp (2 Zeilen mit jeweils 4 Spalten)

```
+-----
| [L=1] [L=2]
              [L=3]
                    [L=4]
[L=8]
       [L=5]
              [L=6]
                    [L=7]
[View]
[L=1]
Width=10%
[L=2]
Width=20%
[L=3]
Width=50%
FontSize=22
Bold=True
[L=4]
Width=29%
```

Bsp: Labels können auch selbst schon Text enthalten, so das man in den Feldern der Maske nicht mehr eintragen muss.

3. Die fertige RAV-Datei muss auf den Server in das folgende Verzeichnis kopiert werden

```
Insert Code
```

- 4. Im Report hat man dann die Möglichkeit sich aus allen bestehenden RAV's die passende heraus zu suchen und entweder pro Report (einmalig) oder pro Seite (mehrfach) zu hinterlegen.
- 5. Die Inhalte, der unter Punkt 2 definierten Labels, werden nun im Report eingestellt.

Folgende Type stehen zur Auswahl:

From:

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

×

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=module:blocksreports&rev=1604924204

Last update: 2020/11/09 13:16